



## MOBILUS C-GR

Odbiornik przeznaczony do radiowego sterowania bramą wjazdową lub garażową. Przesyłanie informacji zwrotnej o pozycji zapewnia zastosowanie rozszerzonego protokołu dwukierunkowej komunikacji COSMO | 2WAY oraz wykorzystanie dodatkowych czujników (kontaktronów).

### Najważniejsze cechy:

- Możliwość radiowej obsługi bramy wjazdowej lub garażowej.
- Odbiornik **MOBILUS C-GR** obsługiwany jest zdalnie drogą radiową przy pomocy centralki **COSMO | GTW** oraz wszystkich pilotów **COSMO** z technologią komunikacji dwukierunkowej komunikacji **COSMO | 2WAY**.
- Możliwość zwiększenia zasięgu sygnału radiowego dzięki zastosowaniu funkcji repeatera sygnału.
- Moduł przeznaczony do pracy w puszcze podtynkowej lub przy module sterującym bramą.



N - przewód neutralny;    OUT - zacisk wyjścia przełącznika;  
 L - przewód fazowy;      COM - zasilanie czujników;  
 IN - zacisk przejścia    K1 - czujnik pierwszy;  
   przełącznika;         K2 - czujnik drugi;

## parametry techniczne

Protokół komunikacji	COSMO 2 WAY / COSMO
Częstotliwość radiowa	868 MHz
Bezpieczeństwo	Kod dynamiczny, modulacja FSK
Zasięg działania	do 40 [ m ] w terenie otwartym, do 20 [ m ] w budynku ( w zależności od typu budownictwa, zastosowanych materiałów )
Napięcie zasilania	230 [ V ] 50 - 60 [ Hz ]
Miejsce instalacji	puszka $\varnothing \geq 50$ [ mm ]
Temperatura pracy	0 [ °C ] – 40 [ °C ]
Wymiary	44 x 46 x 19 [ mm ]

