



MOBILUS C-ZR BT IP44 H

Moduł MOBILUS C-ZR BT IP44 H jest zdalnie sterowanym modułem firmy MOBILUS pracującym w systemie COSMO | 2WAY do użycia w dowolnym miejscu, gdzie istnieje potrzeba sterowania żaluzjami z napędem ze złączami Hirschmann. Za jego pomocą można podnosić i opuszczać żaluzje, ustawiać kąt położenia lameli, zdalnie drogą radiową przy pomocy dedykowanych kontrolerów z serii COSMO | 2WAY, COSMO | 2WAY Ready za pomocą centralki domu inteligentnego COSMO | GTW. Moduł współpracuje z aplikacją MOBILUS INSTALATOR, umożliwiającą łatwą konfigurację wszystkich parametrów pracy.

Najważniejsze cechy:

- Możliwość radiowej obsługi żaluzji oraz ustawiania kąta wychylenia lameli.
- Kompatybilny ze złączem Hirschmann.
- Odbiornik **MOBILUS C-ZR BT IP44 H** obsługiwany jest zdalnie drogą radiową przy pomocy centralki **COSMO | GTW** oraz wszystkich pilotów **COSMO** z technologią dwukierunkowej komunikacji **COSMO | 2WAY**.
- Wbudowany repeater sygnału.
- Wsparcie aplikacji Mobilus Instalator.



parametry techniczne

Protokół komunikacji	COSMO 2 WAY, COSMO 2 WAY READY, BT
Częstotliwość radiowa	868 MHz, 2,4 GHz
Bezpieczeństwo	Kod dynamiczny, modulacja FSK
Zasięg działania	do 40 [m] w terenie otwartym, do 20 [m] w budynku (w zależności od typu budownictwa, zastosowanych materiałów)
Napięcie zasilania	230 [V] 50 [Hz]
Stopień ochrony	IP44
Temperatura pracy	-30 [°C] – 70 [°C]
Wymiary	135 x 32 x 30(h) [mm]



- Zapinka złącza
- Piny przyłączeniowe wtyku:
N - neutralne;
L - faza / zasilanie;
- Piny przyłączeniowe gniazda:
↑ - kierunek 1;
↓ - kierunek 2;
N - neutralne;