



COSMO | WM

MOBILUS COSMO | WM to pilot 1-kanalowy przeznaczony do montażu na ścianie, pracujący w standardzie dwukierunkowej komunikacji COSMO.

Najważniejsze cechy:

- Obsługa jednego urządzenia w standardzie dwukierunkowej komunikacji **COSMO** np.: bramy wjazdowej lub garażowej, rolety, żaluzji, markizy, oświetlenia, elektrozasoru, odbiornika elektrycznego typu ON/OFF.
- Klasyczne sterowanie za pomocą przycisków.
- Podświetlana tarcza z systemem 3 diod dostarcza szereg informacji dotyczących aktualnie wykonywanych zadań.
- Wersje kolorystyczne:



parametry techniczne

| | |
|------------------------------|--|
| Protokół komunikacji | COSMO 2WAY READY / COSMO |
| Częstotliwość radiowa | 868 MHz |
| Bezpieczeństwo | Kod dynamiczny, modulacja FSK |
| Zasięg działania | Zasięg w budynku: do 40 [m]. Zasięg sygnału radiowego zależy od typu budownictwa, zastosowanych materiałów i rozmieszczenia jednostek. |
| Wyświetlacz | 3 diody LED |
| Napięcie zasilania | 3,0 V DC |
| Źródło zasilania | baterie 4 x AAA LR03 |
| Temperatura pracy | 0 [°C] – 40 [°C] |
| Wymiary pilota (bez uchwyty) | 80 x 80 x 23 [mm] |

